













KAGO-Befestigungen von Kabeln an Schienen und Schwellen

	<u>KAGO-Art.Nr.</u>		<u>SBB-Art.Nr.</u>
KAGO-C-Rohrklemme zsg. für PE-Rohr NW20, Rohr senkrecht angeschweisst, Typ FI / Sw. (ohne Abbildung: für weitere Klemmentypen wie P, T usw.)	CR38KV (PR38KV, TR38KV, usw.)		386.63.803
KAGO-C-Rohrklemme zsg. für PE-Rohr NW40, Rohr senkrecht angeschweisst, gehärtet. (ohne Abbildung: für weitere Klemmentypen wie P, T usw.)	CR39HKSV (PR39HKSV, usw.)		386.63.805
KAGO-C-Rohrklemme zsg. für PE-Rohr NW40, Rohr schräg angeschweisst. (ohne Abbildung: für weitere Klemmentypen wie P, T usw.)	CR39KV (PR39KV, TR39KV, usw.)		386.63.806
KAGO-Z-Schwellenbride fvz. für PE-Rohr NW20, Monoblock B70/P88/B89/B91/VöV, Schwellenmitte, Typ FI. (ohne Abbildung: für PE-Rohr NW40, Typ Sw)	36.91KMV (36.91GKMV)		386.63.802 (386.63.807)
KAGO-Schwellenbride fvz. für PE-Rohre NW40 & NW20, Monoblock B70/P88/B89/B91/VöV, Schwellenmitte, Typ FI / Sw.	37.91KMV		386.63.815
KAGO-Schwellenbride fvz. für PE-Rohre NW40 & NW20*, Monoblock B70/B91, Schwellenkopf.	37.91KAV		386.63.816 (386.63.817) (386.63.818)
KAGO-Schwellenbride fvz. für PE-Rohre NW40 & NW20*, Monoblock P88/B89/VöV, Schwellenkopf. (ohne Abbildung: Z-Schwellenbride für PE-Rohr NW20)	37.89KAV (36.89KAV)		
KAGO-Z-Schwellenbride fvz. für PE-Rohr NW20, ganze Schwellenbreite, Weichenbetonschwelle, Typ FI. (ohne Abbildung: für PE-Rohr NW40*)	36KMVWa (36GKMVWa)		386.63.810 (386.63.819)
KAGO-Schwellenbride fvz. für PE-Rohre NW40 & NW20, ganze Schwellenbreite, Weichenbetonschwelle, Typ FI / Sw.	37KMVWa		386.63.811
KAGO-Schwellenbride fvz. für Schwelle FSV35P	36.99KMV		

PE-Rohr 38KR (NW20) = Aussen-ø 28.3 / Innen-ø 22.3 mm
 PE-Rohr 40KR (NW40) = Aussen-ø 47.0 / Innen-ø 39.0 mm
 PE-Rohr 40.1KR (NW40) = Aussen-ø 50.0 / Innen-ø 40.8 mm
 PE-Rohr 50KR (NW50) = Aussen-ø 59.3 / Innen-ø 49.3 mm

=> Fortsetzung
auf Rückseite