



Schwellenschrauben mit Sechskantkopf

- ▶ geeignet für alle Schwellenarten
 - ▶ **kein Spreizdruck** dank selbstschneidendem Gewinde
 - ▶ über 25% Montagezeit-Ersparnis
 - ▶ Stahl delta-protekt oder INOX A4
 - ▶ hohe Belastbarkeit
- Achtung:** Das Bohrloch muss sauber sein!

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7,5 x 35	6	5	40	13	delta-protekt	306217.105	230KGP	100	20	für Beton- und Eisenschwellen
7,5 x 60	6	5	65	13	delta-protekt	306217.130	232KGP	100	20	für Holzschwellen
7,5 x 35	6	5	40	13	INOX A4	306212.035	230KV4	50	20	für Beton- und Eisenschwellen
7,5 x 60	6	5	65	13	INOX A4	306212.060	232KV4	50	20	für Holzschwellen

A) \varnothing x Länge (mm)	E) Schlüsselweite	I) Verpackungseinheit
B) \varnothing Bohrung in Beton (mm)	F) Materialqualität	J) Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
C) \varnothing Bohrung in Holz (mm)	G) KAGO-Artikelnummer	K) Schwellenart
D) Bohrtiefe (mm)	H) Schraube	



Für Stahlschwellen verwenden Sie bitte unsere Selbstbohrschrauben 35mm, INOX A2, Artikelnummer 306210.100. \varnothing Bohrung: 5.5 - 5.7 mm.