
















	38KBE7	Einlappige Bride, INOX, ø 6 mm für Drähte/Seile/Kabel mit ø 7.0 bis 9.5 mm. Lieferung ohne Cu-Draht 7mm. Lochdurchmesser 7.5 mm	615011.007
	38KB8	Doppellappige Bride, INOX, ø 8 mm für Drähte/ Seile/ Kabel mit ø 7 oder 8 mm. Lieferung ohne Cu-Draht und Cu-Seil. Lochdurchmesser 7x8mm	615010.008
	38KB11	Doppellappige Bride, INOX, ø 11 mm für Drähte/Seile/ Kabel mit ca. ø 11 mm (z.B. 50mm² blank). Lieferung ohne Cu-Seil und Cu-Kabel. Lochdurchmesser 7.5mm.	615010.011
	38KB	Doppellappige Bride, INOX, ø 29 mm für PE-Rohr 38KR. Lieferung ohne Kabelschutzrohr. Lochdurchmesser 7.8 mm.	615010.028
	38KB32	Doppellappige Bride, INOX, ø 33 mm für Flexrohr ca. ø 32 mm. Lieferung ohne Flexrohr. Lochdurchmesser 7.5 mm	615010.032
	40KB	Doppellappige Bride, INOX, ø 50 mm für PE-Rohr 40.2KR. Lieferung ohne Kabelschutzrohr. Lochdurchmesser 7.8 mm	615010.042
	HPE40KB	Halteplatte für Einzelbride 40KB anstelle Rohrschelle (nur eine Bohrung nötig!) 	615010.043
	HPD40KB	Halteplatte für zwei Briden 40KB anstelle Rohrschelle (nur eine Bohrung nötig!) 	615010.044
	38KR	PE-Kabelschutzrohr klein, 28.3/22.3 mm (38KR) schwarz, G=0.24 kg/m, L=5 m. Andere Rohr-Dimensionen siehe Box linke Seite.	614010.010
	38KM	Doppelsteckmuffe 38KM zu PE-Rohr 38KR sowie 23KRF	613040.021
	23KRF	Kabelschutzrohr 23KRF, schwarz, flexibel Innen-ø 23mm (auf Rolle) für 1 Leiter	614010.100
	40KRF	Kabelschutzrohr 40KRF, schwarz, flexibel Innen-ø 32mm (auf Rolle) für 1 Leiter	614010.140 
	230KV4	Multi-Monti-Schraube ohne Spreizdruck für Schienenschwellen, Mauern, Fundamente usw., ø 7.5 x 35 mm INOX A4.	306217.105 / 306212.035
	232KV4	Multi-Monti-Schraube ohne Spreizdruck für Schienenschwellen, Mauern, Fundamente usw., ø 7.5 x 60 mm INOX A4.	306217.130 / 306212.060
	245K	Nageldübel für Mauern und Fundamente, INOX V2A, ø 6 x 40 mm. Auf Schienenschwellen nicht geeignet!	615310.005