



Schwellenschrauben mit Sechskantkopf

- ▶ geeignet für alle Schwellenarten
 - ▶ **kein Spreizdruck** dank selbstschneidendem Gewinde
 - ▶ über 25% Montagezeit-Ersparnis
 - ▶ hohe Belastbarkeit
- Achtung:** Das Bohrloch muss sauber sein!
Dann die Schraube bis auf eine Resthöhe von 1-2 mm runterdrehen, danach mit 20Nm anziehen.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7,5 x 35	6	5	40	13	INOX A4	306212.035	230KV4	50	20	für Beton- und Eisenschwellen
7,5 x 60	6	5	65	13	INOX A4	306212.060	232KV4	50	20	für Holzswellen

A) \varnothing x Länge (mm)
B) \varnothing Bohrung in Beton (mm)
C) \varnothing Bohrung in Holz (mm)
D) Bohrtiefe (mm)
E) Schlüsselweite
F) Materialqualität
G) KAGO-Artikelnummer
H) Schraube
I) Verpackungseinheit
J) Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
K) Schwellenart



Für Stahlschwellen verwenden Sie bitte unsere Selbstbohrschrauben 35mm, INOX A2, Artikelnummer 306210.100. \varnothing Bohrung: 5.5 - 5.7 mm.