



Schwellenschrauben mit Sechskantkopf

- ▶ geeignet für alle Schwellenarten
- ▶ **kein Spreizdruck** dank selbstschneidendem Gewinde
- ▶ über 25% Montagezeit-Ersparnis
- ▶ hohe Belastbarkeit

Achtung: Das Bohrloch muss sauber sein!
 Dann die Schraube bis auf eine Resthöhe von 1-2 mm runterdrehen, danach mit 20Nm anziehen.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	.
6 x 35	6	5	40	13	INOX A4	306212.035	230KV4	50	20	für Beton- u. Eisenschwellen	
6 x 60	6	5	65	13	INOX A4	306212.060	232KV4	50	20	für Holzschielen	
A) ø x Länge (mm)					E) Schlüsselweite					I) Verpackungseinheit	
B) ø Bohrung in Beton (mm)					F) Materialqualität					J) Max. Anzugsdrehmoment (Nm)	
C) ø Bohrung in Holz (mm)					G) KAGO-Artikelnummer					K) Schwellenart	
D) Bohrtiefe (mm)					H) Schraube						



Für Stahlschwellen verwenden Sie bitte unsere Selbstbohrschrauben 35mm, INOX A2, Artikelnummer 306210.100. ø Bohrung: 5.5 - 5.7 mm.



Für Stahlschwellen verwenden Sie bitte unsere Selbstbohrschrauben 40mm, INOX A2, Artikelnummer 306210.200, ohne Vorbohren.