

## 1.11 Manitou 2-Weg Teleskopbühne



<b>Geräteart:</b>	2-Wege-Fahrzeug für Normal- und Schmalspur (Emme, interne Nr. 22)	
<b>Antrieb:</b>	Kubota Diesel 33 kW / 45 PS	
<b>Spurweite:</b>	Normalspur / Schmalspur	
<b>Höchstgeschwindigkeiten:</b>	Auf der Schiene	12 km/h
	Auf der Strasse	6 km/h
<b>Max. Steigung:</b>	Auf der Schiene	60 ‰
	Auf der Strasse	40 ‰
<b>Masse (LxBxH):</b>	6.93 m x 2.30 m x 2.38 m	
<b>Masse (LxBxH) eingefahren:</b>	4.94 m x 2.30 m x 2.70 m	
<b>Plattformgrösse:</b>	2.30 m x 0.93 m	
<b>Max. Belastung der Plattform:</b>	400 kg	
<b>Max. Arbeitshöhe:</b>	Normalspur: 16.4 m Schmalspur: 14.5 m	
<b>Max. Reichweite seitlich:</b>	8.94 m	
<b>Schwenkbegrenzung:</b>	Ja, schaltbar, ohne Begrenzung endlos drehbar	
<b>Gewicht:</b>	12.4 t	
<b>Notstromaggregat:</b>	Ja: 230V / 3.5 kW	
<b>Partikelfilter:</b>	ja	
<b>Zulassung:</b>	BAV + Prüfplakette SBB	
<b>Typ:</b>	Manitou ART17THM / Maniaccess 160 ATJ RC PA Plus	
<b>Bedienung:</b>	Durch instruiertes Personal, mit VTE10	