

KAGO-Gleisanschlusskasten Typ MSK



Material (Kasten):	Aluminium. Schweissungen gemäss DIN EN ISO 18273, DIN EN ISO 10042, DIN EN ISO 14175 und DIN EN 1011-4
Oberfläche (Kasten):	Streustromisoliert (Typ BLT) Pulverbeschichtet (Typ RBS)
Material (Deckel):	Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), rutschfest.
Brandschutz (Deckel):	Europäisches Brandschutzzeugnis nach EN 45545-2, Anforderungssätze R22, R23, Gefährdungsstufen HL1-3; amerikanische Brandschutznorm nach UL-94, Stufe FV0 (selbstverlöschend).
Aussenmasse Magnetschalterkasten:	656mm x 386mm x 428mm
Kabelöffnungen:	6x ø 64mm
Dimensionen gemäss:	EN 14811, RTE 29500 und RTE41000.
Gewicht:	42.5 kg
Dichtigkeit:	IP65
CE-Konformität:	Nicht erforderlich.
RoHS und SVHC:	Nicht erforderlich.
REACH:	Nicht erforderlich.
ECCN (AL)-Nr.:	N
Temperatur-Bereich:	-50°C bis +150°C.
Winter-Praxistest:	Ja, bei Minustemperaturen und Streusalzeinsatz.
Referenzen:	Ja. Siehe Referenzliste.
Zollnummer (Tares):	7612.9000